



# SRM-2620TESL

LA TECNOLOGIA HIGH TORQUE  
RENDE IL LAVORO VELOCE E FACILE



Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista.  
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.


**ECHO**<sup>®</sup>

**DEPEND ON IT**


# CARATTERISTICHE

DEPEND ON IT

## SRM-2620TESL



COPRI-FILTRO APRIBILE  
SENZA UTENSILI



FILTRO ARIA A DOPPIO STADIO

NUOVO DESIGN DEL COPRI VENTOLA



DI MOTORE A 2 TEMPI  
DA 25.4 CM<sup>3</sup>

RESISTENTE ASTA  
PROFESSIONALE DA 22 MM DI  
DIAMETRO.

COPPIA CONICA  
HIGH TORQUE



Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio Mix	Tipo asta	Diametro asta (mm)	Rapporto riduzione scatola ingranaggi
25.4	L: 5.77	0.97 / 1.32	0.61L	Rigida	7.0	2.07

\* Unità senza apparato di taglio.

// Il motore professionale a due tempi da 25.4 cm<sup>3</sup> fornisce un'elevata potenza ed una maggiore accelerazione.

// Peso contenuto per ridurre la fatica dell'operatore.

// Coppia conica con sistema High Torque per un maggior numero di giri con consumi minori.

// Sistema di filtraggio doppio per semplificare le operazioni di pulizia ed impedire che detriti e polvere entrino nel carburatore.

// Coperchio copri-filtro facile da aprire anche senza l'uso di utensili.

// Efficiente sistema antivibrante per la sicurezza e il comfort dell'operatore.

// Testina nylon standard: Z5.



# ECHO®

DEPEND ON IT